

HR93 Draadloze radiatorregelaar

Toepassing

De Honeywell Home HR93 is een draadloze radiatorregelaar met een modern ergonomisch ontwerp en biedt oplossingen voor comfort en energiebesparing.

De radiatorregelaar maakt gebruik van een versleutelde tweewegcommunicatie op de gereguleerde frequentie 868 MHz, die gemakkelijk kan worden geïntegreerd in zonesystemen zoals evohome en andere toekomstige toepassingen.

Gebruikersvriendelijk

Groot verstelbaar display. Het display wordt actief zodra de drukknop of draaiknop wordt bediend.

Weergave van informatie met behulp van symbolen en tekstregels, zoals bijvoorbeeld zonenaam.

Handmatige instelling van de gewenste temperatuur is op ieder moment mogelijk.

Montage

Snelle installatie door het eenvoudige vergrendelmechanisme die het apparaat afsluit bij het radiatorventiel. De gemakkelijke implementatie in de BINDING-systeeminformatie en de controle van de radiofrequentiecommunicatie worden op het display weergegeven.

Keuringen

- CE
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU

Speciale eigenschappen

- Aantrekkelijk ontwerp met hoogglans gepolijst oppervlak
- Gebruikersvriendelijk door het grote, instelbare display met achtergrondverlichting dat gemakkelijk kan worden bekeken of plat kan worden ingeklapt.
- Taalselectie, waaronder Nederlands
- Geeft zonenaam weer
- Snelle montage en inbedrijfstelling. Past op de meest gangbare radiatorventielen van het type M30 x 1,5 of anders d.m.v. adapters.
- Borging tegen ongewenst uithalen van batterijen en ontgrendelen regelaar
- Basisinstellingen en installatiespecifieke parameters



Technische Data

Specificaties	
Afmetingen:	60 x 54 x 96 mm
Materiaal:	ST
IP-klasse:	IP30
Klepaansluiting:	M30 x 1,5
Elektrische specificaties	
Batterij:	2 x alkaline 1,5 V (LR6, meegeleverd)
Achtergrondverlichting:	Tekst op basis van 9 tekens 30 x 26 mm
Ingebouwde temperatuursensor:	NTC, operationeel bereik 0 tot 35 °C
Radio	
Radiocommunicatie:	SRD (868...870 MHz)
Max. RF-vermogen:	25 mW
RX-klasse 2 bereik:	30 m binnen woongebouwen

Parameterinstellingen

- Selecteer gewenste taal
- Schermverlichting in- of uitschakelen
- Verander de gevoeligheid en de inschakelduur van de open raam detectie
- Klepstand weergave
- Temperatuur-calibratie

Transport en Opslag

Houd de onderdelen in hun originele verpakking en pak alles pas kort voor installatie uit.
De volgende omstandigheden zijn van toepassing tijdens transport en opslag:

Parameter	Waarde
Omgeving:	schoon, droog en stofvrij
Min. omgevings temp:	-20 °C *
Max. omgevings temp:	50 °C
Min. relatieve vochtigheidvan de omgeving:	10 % *
Max. relatieve vochtigheidvan de omgeving	90 % *

*niet-condenserend, houd batterijen vorstvrij.

Bestelinformatie

Deze tabel bevat alle informatie die u nodig heeft om de juiste keuze te maken.

Opties

Beschrijving	Taal	Itemnr.
RADIATORREGELAAR 1 STUKS	NL, EN, FR, DE, IT, ES, DA	HR93WE
RADIATORREGELAAR 4 STUKS	NL, EN, FR, DE, IT, ES, DA	HR934WE