



## Product details

### Inhoud set met stalen stadsverwarming-verdeler voor 3 groepen ;

#### 1 x stalen, stadsverwarmingverdeler, 3 groepen

- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met een sterke poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L-pomp
- dubbel instelbare groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour)
- primaire aansluiting 1/2"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus

#### 3 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

#### 3 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter (5-laags)

#### 2 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

#### 6 x 90° bochtondersteuning



## Mogelijkheden & Upgrades

### Overige verdelers voor blok- en stadsverwarming

Wanneer u de set wilt bestellen met één van de andere verdelers die beschikbaar zijn, dan kunt u tegen een meerprijs de set-inhoud aanpassen bij "pas product naar wens aan".

### 16mm PERT-AL-PERT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een meerprijs. Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u eenvoudig de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis".

### 14mm PE-RT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een minderprijs. Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis", maar vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen van 16mm naar 14mm.

## Verwarming vloeroppervlaktes

- Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;
- tot maximaal 30m<sup>2</sup> hoofdverwarming, 100mm buisafstand
  - tot maximaal 45m<sup>2</sup> bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden.

