



Product details

- Contactgeluid-reducerende ondervloer
- Voorzien van een dampremmende folie met zelfklevende overlap
- Direct toe te passen op DBS-droogbouwsystemen
- In combinatie met DuoBoard te installeren

Heat-Foil is een contactgeluid-reducerende ondervloer voor click laminaat en lamel parket. Vanwege de geringe dikte van 1,2 mm is Heat-Foil zeer geschikt voor toepassing op vloerverwarming. Lees hier meer over droogbouwvloerverwarming.

Technische details

Artikelnummer: 100050
EAN-code: 8715058001177



Specificaties

Dikte / tolerantie (mm) 1,2 / ± 0,1
Breedte (cm) 100 cm (excl. overlap)
Maatvoering (cm) / tolerantie (mm / mm²) 100 x 1500 / ± 1,0
Grondstoffen PE-folie / Geëxtrudeerd PE schuim



Kleur Rood / Grijs
Densiteit (kg/m³) 150
Rm waarde (m² K/W) 0,014
Gewicht per m² 190 gram
Loopgeluid reductie (RWS)
(volgens EPLF working draft 021029-5 F1) 24 %
Contactgeluidreductie volgens
ISO 10140-3:2010 belast met 23 kg/m²
in combinatie met click laminaat 10 dB ΔLlin / 21 dB ΔLw
in combinatie met lamelparket 15 mm 10 dB ΔLlin / 21 dB ΔLw



Compressive strenght
(indruk 0,5 mm volgens de norm EN 826) 220 kPa
Compressive creep
(volgens de norm EN 1606) 40 kPa
Dynamic load
(volgens de norm EN 13793) > 200.000

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave

Downloads

Informatieblad HeatFoil
Leginstructie HeatFoil

[zijdant]

Voor Heat-Foil gelden afwijkende leveringsvoorwaarden in verband met de afmetingen van de rollen.



