



## Product details

### Pakket-inhoud

**1 x HeatBoard-verwarmingkabel, verkrijgbaar in diverse afmetingen**  
**- Uitgebreide installatievoorschriften- Controle Checkkaart voor de installatie**  
**Gewenste thermostaat selecteren**



Deze kabels worden zonder thermostaat geleverd. Wanneer u een thermostaat wilt meebestellen dan kunt u deze selecteren bij "**Aanvullende Producten**".

### Vermogens en warmteafgifte

De MAGNUM HeatBoard Cable heeft een vermogen van 10 W per strekkende meter en is verkrijgbaar van 300 t/m 1.900 Watt. Deze kabel geeft bij installatie op de HeatBoard-systemenplaten een warmteafgifte van 100 W/m<sup>2</sup>.

### Extra Informatie

- Voor uitbreiding van de MAGNUM Cable Sets
- Voor droogbouw-installaties
- Onderhoudsvrije verwarming
- Voor zowel nieuwbouw als renovatie
- Toepasbaar als bijverwarming
- Lage aanschafkosten
- Zeer eenvoudige installatie
- Eenvoudig in gebruik



### Let op

Er kunnen meerdere MAGNUM verwarmingskabels op één thermostaat worden geïnstalleerd, maar deze dienen in dit geval parallel te worden aangesloten. Wanneer het totale vermogen van het systeem hoger is dan 3.500 Watt dan adviseren wij meerdere elektragroepen te gebruiken en deze onderling te verbinden door middel van een schakelrelais.

### Garantie MAGNUM elektrische vloerverwarmingkabel

U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel wanneer deze volgens de installatievoorschriften verwerkt is.

### Technische details

Artikelnummer: 131120  
EAN-code: 8718531998803

### Technische details MAGNUM HeatBoard verwarmingskabel

**Deze 2-conductor vloerverwarmingkabel heeft een dikte van 7 mm en is beschikbaar van 300 tot en met 1.390 Watt. De verbinding tussen de verwarmings-draden en koude draden bestaat uit een unieke onzichtbare verbinding. Verder is de kabel over de gehele lengte geïsoleerd en uit één stuk gefabriceerd, inclusief de verwarmingsdraad en de koude draad.**

EMC-vrije, twee-aderige kabel met 2,5 meter drie-aderige voedingskabel.

- Chroom/Nikkel weerstandsdraad
- XLPE isolatie
- Spanning ; 230 Volt
- Vermogen 10 Watt per strekkende meter

- PVC beschermmantel
- Kabeldiameter ; ca. 7 mm
- Voedingskabel ; 2,5 meter
- VDE gecertificeerd
  
- Volledig omsloten door aluminium aardmantel
- Unieke blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
- Geproduceerd en gecontroleerd in overeenstemming met de huidige IEC 800 normen

---

### Installatievoorwaarden

De verwarmingskabel dient geïnstalleerd te worden in combinatie met het HeatBoard-systeem (leverbaar per pak van 5 m<sup>2</sup>) en voorzien te worden van afdekvilt. Deze producten kunnen apart worden meebesteld.

### Downloads

MAGNUM HeatBoard-Cable Installatievoorschriften