



Product details

1 x ROBUUST SMART ECO, elektrische convector

- Voorzien van ingebouwde klokthermostaat
- Inclusief muurbeugels
- Aansluitsnoer van 1,5 meter, inclusief randaardstekker



Uitvoeringen

| ROBUUST Smart Eco; Type vermogen | hoogte (mm) | lengte (mm) | diepte (mm) |
|--|------------------|--------------------|----------------------|
| | <i>verticaal</i> | <i>horizontaal</i> | <i>incl. beugels</i> |
| <i>warmteafgifte</i> | | | |
| 430750500 500 W | 450 | 430 | 100 |
| 430751000 1000 W | 450 | 530 | 100 |
| 430751500 1500 W | 450 | 660 | 100 |
| 430752000 2000 W | 450 | 785 | 100 |

Montage elektrische convectoren

De convectoren kunnen aan de muur worden bevestigd met behulp van meegeleverde wandbeugels.

Extra Informatie

- Stalen convector met verwarmingselement
- Voorzien van corrosie-bestendige moffel coating
- 1,5 meter aansluitsnoer met randaardstekker
 - Ingebouwde klokthermostaat
- Ophangbeugels inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9003 (Signaalwit)

Garantie Masterwatt elektrische convectoren

U heeft 5 jaar garantie op het casco van de convector en 2 jaar garantie op de elektrische componenten.

Technische details

Artikelnummer: 430751500
EAN-code: 5901812596178

Technische details ROBUUST Convector

De ROBUUST bestaat uit een metalen voorplaat en aluminium verwarmingselement met warme lucht-uitstroom via de bovenzijde van de voorplaat. Deze convectoren zijn voorzien van een klokthermostaat waarbij uit vijf verschillende vaste dagprogramma's kan worden gekozen (digitaal te bedienen)

en wordt elektronisch gestuurd.

De convectoren beschikken over IP24-beschermingsklasse (geschikt voor vochtige ruimtes).

- Elektrische convector voor luchtverwarming, type "Robuust"
- Oppervlaktebehandeling: corrosie-bestendige moffel coating
- Aansluitspanning: 230 V

Convectoren selecteren

Wanneer de convectoren als hoofdverwarming gebruikt worden, dient het vermogen te zijn afgestemd op de warmteverliezen van de ruimte. Onderstaande tabel geldt als vuistregel per ruimte.

Let op

Houdt u er rekening mee dat de meeste convectoren geschikt zijn om kleinere ruimtes (met normale plafondhoogte) te verwarmen, maar in hoge of zeer grote ruimten is het toepassen van convectoren niet de beste keuze. Een convector moet dan te veel lucht verwarmen en het verschil in temperatuur tussen boven- en onderin de ruimte wordt dan te groot.

| TEMPERATUUR INHOUD | RUIMTE- BOUWJAAR OBJECT EN BENODIGD VERMOGEN PER M ³ | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | vóór 1980 passief huis | 1980 - 1995 | 1996 - 2010 | 2011 - heden |
| W/m ³ | W/m ³ | W/m ³ | W/m ³ | W/m ³ |
| woonkamer/keuken | 20 °C | 58 | 58 | 50 |
| 43 | 36 | 22 | 22 | |
| keuken (gesloten) | 20 °C | 60 | 60 | 52 |
| 45 | 38 | 24 | 24 | |
| slaapkamer | 20 °C | 58 | 58 | 50 |
| 43 | 36 | 22 | 22 | |
| kantoor | 20 °C | 58 | 58 | 50 |
| 43 | 36 | 22 | 22 | |
| badkamer | 22 °C | 67 | 67 | 59 |
| 50 | 42 | 25 | 25 | |
| zolder | 18 °C | 43 | 43 | 35 |
| 28 | 21 | 14 | 14 | |
| garage | 10 °C | 19 | 19 | 17 |
| 14 | 12 | 7 | 7 | |

Alle genoemde waarden zijn indicatief en kunnen per situatie verschillen

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Voorzien van een klokthermostaat met vijf verschillende vaste dagprogramma's

Montage

De convectoren worden aan de wand bevestigd door middel van montagebeugels.

Kleur

Uitsluitend in RAL 9003 (Signaalwit)

Downloads

Handleiding - ROBUUST Smart Eco-convector

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van de ROBUUST-convectoren is 5 tot 10 werkdagen.

Let op

Elektrische convectoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere convectoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.