




## Product details

- Ty-raps kunnen worden gebruikt om vloerverwarmingsbuizen en -kabels eenvoudig vast te zetten op krimpnetten.

Zodra het spitse uiteinde van de ty-rap eenmaal in de opening aan de andere kant is gestoken en de eerste ribbel is gepasseerd, kan het niet meer worden teruggetrokken. Zo ontstaat een lus die alleen nog strakker kan worden getrokken en op deze manier kunnen verwarmingsbuizen eenvoudig op krimpnetten bevestigd worden.

## Benodigd aantal ty-raps

Als vuistregel voor bestellen kunt u 3 ty-raps per strekkende meter buis of kabel aanhouden, zodat deze (met name in bochten) niet verschuiven bij het storten van de dekvloer. Mochten buizen of kabels verschuiven doordat er te weinig binders gebruikt zijn, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de gelijkmatige opwarming van de vloer.



- 160mm
- 4,8mm

E 75050 (S)Spec.: UL appr., UL 94 V 2 (V O beschikbaar) Mil. Spec. 23190D

Materiaal: Polyamide 6.6 naturel/zwart. U.V. resistent.  
Brandbaarheid van UL 94 class V2. (V.O.beschikbaar).  
R.I.Na. goedkeuring no. 5/043/93.  
UL erkend / Mil-S23190E, E 70062 / E 41938 (M) (A Card) /  
Temperatuur -35°C tot +85°C  
Resistent tegen: olie, vetten, zout en verdunde zuren.

Meer installatiematerialen voor dekvloeren nodig? Bekijk ons assortiment.